



EMERS - EM5005005 - GRO HYDRAULIC HLP-46

LATA 5 LITROS DE HIDRAULICO HM/HLP46

ESPECIFICACIONES DE ACEITE HYDRAULIC HLP-46

Se trata de un lubricante hidráulico que contiene unas excelentes propiedades antidesgaste que disminuyen el deterioro mecánico de las bombas hidráulicas. Además, incorpora buenas propiedades antioxidantes, protección contra la corrosión, antiherrumbre y antiespumante. Funciona con una gran capacidad de separación del agua. Es compatible prácticamente con todos los materiales empleados en la fabricación de juntas y retenes de los circuitos hidráulicos. Según diversos estudios realizados, no presenta ningún tipo de dificultad en la utilización de este lubricante junto con elementos de plata.

Incluye la aportación a SIGAUS según el Real Decreto 679/2006, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

Responde a las siguientes especificaciones:

- AFNOR NF 48603 DN
- DIN 51524/2 HLP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad a 40°C cSt 41.4-50.6

- Índice de Viscosidad min. 95

- Punto inflamación °C min. 220

- Punto Congelación °C max. -21

- Corrosión lámina cobre 100°C Max 1ª

- Corrosión acero ASTM D-665 A/B Pasa

- Ensayo desemulsión ASTM. 10

