



EMERS - EM9060005 - EMERS GRASA EP 5L.

LATA GRASA LITIO DE 5 litros.

Grasa EP multifuncional mejorada por la deformación plástica de sus microaditivos y formulada para la lubricación bajo duras condiciones mecánicas y grandes cadencias en la frecuencia de lubricación. Exenta de materiales de relleno, cargas y metales pesados.

VENTAJAS / PROPIEDADES:

- Asegura un mantenimiento económico mediante la reducción de costes por intervenciones mecánicas o de lubricación.
- Elevado poder antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante y antiherrumbre.
- Elevada adherencia y untuosidad.
- Temperatura de servicio de -30 °C a +140 °C, (-22 °F a +284 °F) con puntas de 165 °C (329 °F), Temperatura máxima de aplicación, recomendada para rodamientos dependiendo del factor de velocidad.
- Excelente bombeabilidad para uso con pistola y engrase centralizado.

APLICACIONES:

- Para todo tipo de cojinetes trabajando con fuertes cargas, vibraciones o en presencia de humedad.
- En cojinetes lisos, incluso de aleaciones amarillas, que trabajan con cargas pesadas o rotación parcial con desgaste por abrasión.
- Para proteger del desarrollo de vibro - corrosiones o el desgaste acelerado de cojinetes y acanaladuras en transmisiones tipo Cardan y juntas ranuradas con alto par de torsión.
- Lubricación en trenes de laminación o calandras mediante almohadillas de deslizamiento.



Global Racing Oil
GLOBAL GREASE EP 00

Global

EMERF
grease

GRASA EP

Grasa Extrema Presión multifuncional para rodamientos, reductores y engrase general en industria y automoción.

- Especificaciones:
DIN 51502 KP2N-30 ISO 6743/9 L XCDEB-2 Grado K, D, E
ASTM D4950 1, B* para automoción
Punto de gota >220°C
- Temperatura de trabajo:
de -30°C a +140°C (puntas de hasta +160°C)
- Color: Ambar

5 L

