



## **CEPSA - 7620430 - GLOBAL COMPLEX LT 2**

GRASA COMPLEJA DE LITIO de 5 kilogramos

Grasa de base mineral y jabón complejo de litio con aditivos EP (Extrema Presión).

### **APLICACIONES:**

Especialmente indicada en la lubricación de:

- Rodamientos sometidos a altos esfuerzos mecánicos, temperaturas elevadas y presencia de agua, como por ejemplo en granuladoras, automóviles, maquinaria agrícola y obras públicas.
- Cojinetes de ventiladores, hornos y secadores en industria textil, maderera, de plásticos y de productos alimenticios.
- Cojinetes de calandras y cilindros de secado calentados a vapor.

### **Propiedades:**

- Por su elevado punto de gota puede trabajar a altas temperaturas, de 200 220 °C en periodos cortos y de 150 160°C como temperaturas normales de trabajo.
- Una composición y proceso de fabricación especiales aseguran una alta estabilidad mecánica, manteniendo su consistencia, estructura y adherencia incluso bajo condiciones operativas de gran esfuerzo, en presencia de entornos agresivos como humedad y vapor de agua.
- Buena capacidad de soporte de cargas.
- Apta para rodamientos a velocidades medias altas (factor de velocidad hasta 500,000).
- Elevada resistencia al envejecimiento, que evita la degradación de la grasa en servicio incluso para largos intervalos de lubricación.
- Alta protección frente a la corrosión de las partes metálicas.
- Alta resistencia al agua.



**GRO**  
Global Racing Oil

www.globalracingoil.com  
Made in Europe