



CEPSA - 7320330 - GLOBAL GREASE EP 00 5 Kg.

Grasa de Litio para EMPACADORA

Grasa lítica fluida fabricada con bases minerales de alta calidad y pureza, y aditivos mejoradores de sus propiedades.

GLOBAL GREASE EP 00 es una grasa de tipo EP (extrema presión) para el engrase de cualquier mecanismo que trabaje a cargas y temperaturas elevadas y requiera una grasa fluida de consistencia NLGI 00.

Especialmente indicada en:

- Engrases centralizados de vehículos de transporte y Obras Publicas.
- Cojinetes sometidos a cargas y choques intermitentes, por ejemplo en laminadores.
- Puntos donde se requiere una grasa multifuncional EP muy fluida y bombeable.
- Reductores de engranajes sometidos a fuertes cargas.
- Su consistencia blanda y baja separación de aceite la hace adecuada para bombeo en instalaciones de engrase centralizado.
- Los aditivos EP (extrema presión) que contiene protegen a los mecanismos del desgaste bajo cargas extremas.
- Su excelente comportamiento frente al trabajo mecánico le permite preservar su consistencia y, por lo tanto, su permanencia en el componente a lubricar, aumentando la fiabilidad del mismo.
- Elevada resistencia al envejecimiento, que evita la degradación de la grasa en servicio incluso para largos intervalos de lubricación.
- Alta protección frente a la corrosión de las partes metálicas.
- Resiste el lavado por agua.
- Utilizable de 20 a +120°C de forma continua, siendo posibles temperaturas puntuales de 140°C.

